

# Kondensatoren

## Keramik-Kondensatoren

### Mit elastischem Anschluss

Die Kontakte von SMD-Kondensatoren werden manchmal ungewollt mechanisch belastet. Besonders beim Handlöten entstehen durch die großen Temperaturunterschiede mechanische Spannungen. Durch die spröde Keramik kommt es vor, dass die Kontakte abreißen. Um die Bauteile weniger empfindlich für mechanische Spannungen zu machen, kann zwischen Keramik und Metall-Anschluss ein nachgiebiges Material eingefügt sein. Manche Hersteller nennen das "soft termination". Für andere ist es "flexible termination".

Die mit einem elastischen Anschluss ausgestatteten Komponenten sind ein Stück teurer als Standard-Ware. Die Investition lohnt sich aber für den Prototypenbau, weil dadurch weniger Probleme durch defekte keramische Kondensatoren auftreten.

- [TDK](#) → Modellnummer \*E
- [Samsung](#) → an 8. Stelle ein S, Y, Z oder F.
- [Kemet/Yageo](#) → an 3. Stelle ein X. Z.B: [C0805X106K8RACTU](#)

## Folienkondensatoren

## Elektrolyt-Kondensatoren (Elkos)

## Tantal-Kondensatoren

## Doppelschichtkondensatoren

From:  
<https://elektroniq.iqo.uni-hannover.de/> - **ElektronIQ**

Permanent link:  
<https://elektroniq.iqo.uni-hannover.de/doku.php?id=bauteil:kondensatoren&rev=1661798799>

Last update: **2022/08/29 18:46**

